



Điện thoại IP quản lý cloud GRP2614

GRP2614 là điện thoại IP 4 line tiêu chuẩn dành cho doanh nghiệp, thiết kế với màn hình không chạm dễ dàng quản lý và triển khai trên quy mô lớn. Với thiết kế mới đẹp mắt tích hợp thêm bộ tính năng ưu việt của thế hệ tiếp theo bao gồm màn hình LCD kép với 40 phím đa năng ảo (VPK), tích hợp wifi, hỗ trợ Bluetooth, 2 cổng mạng gigabit và hơn thế nữa. Dòng GRP bao gồm các tính năng bảo mật của hãng để cung cấp bảo mật cấp doanh nghiệp, bao gồm khởi động an toàn, dual firmware images và lưu trữ dữ liệu được mã hóa. Đối với việc cung cấp qua đám mây cloud và quản lý tập trung, GRP2614 được hỗ trợ bởi hệ thống quản lý thiết bị của Grandstream (GDMS), cung cấp giao diện tập trung để cấu hình, cung cấp, quản lý và giám sát việc triển khai các thiết bị đầu cuối của Grandstream. Được xây dựng dựa trên các nhu cầu cơ bản của người dùng máy tính để bàn và được thiết kế để dễ dàng triển khai bởi doanh nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ và các thị trường có nhu cầu khác, GRP2614 là một thiết bị dùng để giao tiếp thoại để sử dụng và triển khai.



Âm thanh HD, tay cầm điện thoại và loa ngoài hỗ trợ âm thanh băng rộng



4 phím line với 4 tài khoản SIP
8 phím mở rộng MPK với 2 màu LED, chuyển bằng phím trái/ phải



Bảo vệ cấp doanh nghiệp bao gồm khởi động an toàn, dual firmware images và lưu trữ dữ liệu đã được mã hóa



Tích hợp wifi băng tần kép
802.11 a/b/g/n/ac



2 cổng mạng Gigabit
10/100/1000 Mbps tự động chuyển đổi, tích hợp PoE



2 màn hình LCD với phím BLF kỹ thuật số



Tích hợp Bluetooth

Giao thức/ tiêu chuẩn	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6
Giao diện mạng	2 cổng mạng gigabit 10/100/1000 Mbps tự động chuyển đổi, tích hợp PoE
Bluetooth	Có, tích hợp sẵn
Wi-Fi	Có, tích hợp Wi-Fi băng tần kép 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz & 5GHz)
Hiển thị đồ họa	LCD màu TFT 2.8 inch (320x240), màn hình bổ sung 2.4 inch (320x240)
Khả năng mã hóa và giải mã âm thanh	Hỗ trợ G.7.29A/B, G.711 μ/a-law, G.726, G.722(băng rộng), G.723, iLBC, OPUS, trong băng và ngoài băng DTMF(trong thoại, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
Tính năng thoại	Giữ, chuyển tiếp, chuyển, hội nghị 3 bên, call park, call pickup, shared-call-appearance(SCA)/bridged-line-appearance(BLA), tải xuống danh bạ (XML, LDAP, lên tới 2000 số), cuộc gọi chờ, nhật ký cuộc gọi (lưu tới 2000 cuộc), tùy chỉnh XML của màn hình, quay số tự động, trả lời tự động, bấm để quay số, lập kế hoạch quay số, hot-desking, nhạc chuông và nhạc chờ cá nhân, dự phòng máy chủ và chuyển đổi dự phòng
Âm thanh HD	Có, loa ngoài và tay cầm điện thoại HD với hỗ trợ cho âm thanh băng rộng
Bàn phím mở rộng	Không
Phím tính năng	4 phím line với 4 tài khoản SIP, 8 phím mở rộng MPK với 2 màu LED, chuyển bằng phím phải/ trái, 4 phím có thể lập trình theo bố cục XML, 5 phím (điều hướng/ menu), 11 phím chức năng được dành riêng cho: TIN NHẮN (có đèn LED), DANH BẠ ĐIỆN THOẠI, CHUYỂN TIẾP, HỘI NGHỊ, GIỮ, TAI NGHE, TẮT TIẾNG, GỬI/ GỌI LẠI, LOA ĐIỆN THOẠI, VOL+, VOL-
Chân đế	Có, có sẵn chân đế với 2 vị trí góc, có thể treo tường (*giá treo tường được bán riêng)
QoS	Lớp 2 QoS (802.1Q, 802.1P) và lớp 3 (ToS, DifServ, MPLS) QoS
Cổng kết nối	Jack tai nghe RJ9 (cho phép EHS với tai nghe Plantronics)
Bảo mật	Mật khẩu cấp người dùng và quản trị viên, xác thực dựa trên MD5 và MD5-sess, tệp cấu hình được mã hóa AES 256-bit, SRTP, TLS, kiểm soát truy cập đa phương tiện 802.1x, khởi động an toàn
Ngôn ngữ	English, German, Italian, French, Spanish, Portuguese, Russian, Croatian, Chinese, Korean, Japanese and more
Nâng cấp/ Trích lập dự phòng	Nâng cấp phần mềm qua FTP/TFTP / HTTP / HTTPS, nâng cấp hàng loạt sử dụng GDMS bằng tệp cấu hình XML được mã hóa TR-069 hoặc AES
Nguồn cấp	Nguồn cấp bao gồm - Đầu vào: 100-240V ; Đầu ra: +12VDC, 1A ; Tích hợp nguồn qua Ethernet(802.3af), Tiêu thụ công suất tối đa 3.5W (bộ chuyển đổi điện) hoặc 4W (PoE)
Nhiệt độ và độ ẩm	Hoạt động: 0°C tới 40°C, Lưu trữ: -10°C tới 60°C Độ ẩm: 10% tới 90% không ngưng tụ
Nội dung đóng gói	Điện thoại GRP2614, tay cầm điện thoại kèm dây, giá đỡ điện thoại, bộ chuyển đổi điện 12V, cáp mạng, hướng dẫn cài đặt nhanh, giấy phép GPL
Trọng lượng và kích thước	Trọng lượng tiêu chuẩn: 950g ; Trọng lượng đóng gói: 1460g Kích thước: 234mm x 213mm x 82.2mm
Chứng chỉ	FCC: Part 15 Class B; Part 15 Subpart C, 15.247; Part 15 Subpart E, 15.407; FCC Part 68 HAC CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 60950-1; EN 301489-1; EN 301489-17; EN 300328; EN 301893; EN 62311 RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS 61000.3.2; AS/NZS 61000.3.3; AS/NZS 4268; AS/NZS 60950.1; AS/CA S004 IC: ICES-003; CS-03; RSS-247; RSS-102.