



Audífonos HD USB con Micrófono con Cancelación de Ruido GUV3000 & GUV3005

Los audífonos HD USB GUV3000 y GUV3005 se incorporan a laptops, computadoras, teléfonos IP y otros dispositivos para ofrecer sonido de alta calidad. Ideales para empleados que trabajan a distancia y entornos concurridos, estos audífonos USB cuentan con un micrófono con cancelación de ruido que minimiza el ruido de fondo para proporcionar audio HD nítido. Los audífonos GUV3000 y GUV3005 proporcionan comodidad todo el día gracias a las diademas ajustables y sus suaves almohadillas mientras que el audio se ajusta fácilmente usando los controles integrados. Los audífonos de la serie GUV son compatibles con cualquier dispositivo que ofrezca una conexión USB, incluyendo laptops y teléfonos IP Grandstream. Soportan todas las principales plataformas, aplicaciones y softphones de comunicación de otros proveedores, así como las aplicaciones IPVideoTalk Meetings y Wave de Grandstream. Al ofrecer audio HD nítido, comodidad de uso y amplia compatibilidad, la serie GUV es ideal para empleados que trabajan a distancia, call centers, recepcionistas, equipos de ventas y más.



Audio HD para comunicación nítida y sencilla



La conexión USB proporciona flexibilidad en cualquier dispositivo con compatibilidad USB



Tecnología de cancelación de ruido para minimizar el ruido de fondo



El audífono GUV3005 incluye una luz de ocupado para indicar una llamada en curso



Ofrece una diadema ajustable, controles integrados y dos estilos de uso, a la izquierda o a la derecha



Compatible con cualquier dispositivo USB, soporta plataformas, aplicaciones y softphones de Grandstream y de otros proveedores

**GUV3000****GUV3005**

Tipo de Conexión	USB 2.0, USB-A	
Estilo de Uso	Diadema ajustable	
Altavoz		
Diámetro del Altavoz	27mm	27mm
Impedancia	150(±15%)Ω	32(±15%)Ω
Sensibilidad	95±3dB (en 1kHz 1mW)	94dB (en 1kHz 1mW)
Respuesta de Frecuencia	100Hz~7kHz	20Hz~20kHz
Distorsión	Máx: 3% y 1kHz	
Potencia de Entrada Predeterminada	10mW	
Potencia de Entrada Máxima	20mW	
Promedio de Diferencia de Nivel de Volumen I/D	≤3dB (en 1kHz 1mW)	
Micrófono		
Dimensión	Φ4.0*2.2 mm	
Impedancia de Salida	<2.2 kΩ	
Sensibilidad	-47±3dB f=1kHz,Pin=1 Pa	-44±3dB f=1kHz,Pin=1 Pa
Relación Señal/Ruido	≥55db f=1kHz, Pin=1Pa Curva de Ponderación A	
Respuesta de Frecuencia	150Hz~6.8kHz	100Hz~10kHz
Directividad	Cardioide	
Rotación del brazo de la pluma del micrófono	310°	235°
Funciones Adicionales		
Luz de Ocupado	No	Integrada
Compatibilidad con Aplicaciones	Soporta aplicaciones de comunicación conocidas (como Zoom, Teams, WebEx, IPVideoTalk, Grandstream Wave, Counterpath, softphones 3CX) y teléfonos IP	
Temperatura	Almacenamiento: -40° ~ 70° Funcionamiento: -10°C ~ 50°C	
Peso	125g	192g
Longitud del cable	2 metros	
Paquete	Aurífono, Guía de Inicio Rápido	
Certificaciones	CE, FCC	