




6 hatlı Taşıyıcı Sınıfı IP Telefon GRP2613

GRP2613, toplu yayılım ve kolay yönetim için sıfır dokunuşlu yapılandırma ile tasarlanmış güçlü, 6 hatlı taşıyıcı sınıfı bir IP telefondur. Şık bir tasarıma ve 24 sanal çok amaçlı tuş (VPK), çift Gigabit port, kolay logo özelleştirme için değiştirilebilir önyüzlü renkli bir LCD ve daha fazlasını içeren yeni nesil özelliklere sahiptir. GRP serisi, güvenli önyükleme, çift ürün bilgisi görüntüsü ve şifreli veri depolama da dahil olmak üzere kurumsal düzeyde güvenlik sağlamak için taşıyıcı sınıfı güvenlik özellikleri içerir. Bulut yapılandırma ve merkezi yönetim için GRP2613, Grandstream bitiş noktalarının yayılımını yapılandırmak, sağlamak, yönetmek ve izlemek için merkezi bir arayüz sağlayan Grandstream Cihaz Yönetim Sistemi (GDMS) tarafından desteklenir. Masaüstü çalışanlarının ihtiyaçları için tasarlanan ve işletmeler, hizmet sağlayıcılar ve diğer yüksek hacimli pazarların kolay kullanımı için tasarlanan GRP2613, kullanımı kolay ve kolay yayımlı bir ses bitiş noktası sunar.



3 adede kadar SIP hesabını ve 6 çok amaçlı hat tuşunu destekler



Kolay logo özelleştirmesine imkan tanımak için değiştirilebilir önyüz



Entegre PoE'li çift anahtarlamalı otomatik algılama 10/100/1000 Mbps Gigabit ethernet portları



Geniş bant kodeleri G.722 ve Opus da dahil olmak üzere tüm büyük kodeleri destekleyen HD ses



24 adede kadar dijital BLF anahtarı



Güvenli önyükleme, çift ürün bilgisi görüntüsü ve şifreli veri depolama da dahil kurumsal düzeyde koruma

Protokoller/Standartlar	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A kaydı, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6
Ağ Arayüzleri	Entegre PoE'li çift anahtarlamalı otomatik algılama 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet portları
Grafik Ekran	2.8 inç (320x240) TFT renkli LCD
Özellik Tuşları	3 adede kadar SIP hesaplı 6 hat tuşu, 4 XML programlanabilir içeriğe duyarlı yazılım tuşu, 5 navigasyon/menü tuşu, aşağıdakiler için 11 özel fonksiyon tuşu: MESAJ (LED göstergeli), TELEFON DEFTERİ, AKTARMA, KONFERANS, BEKLETME, SESSİZE AL, GÖNDERME/TEKRAR ARAMA, HOPARLÖR, SES+, SES-
Yardımcı Port	RJ9 kulaklık jakı (Plantronics kulaklıklarıyla EHS'ye izin verir)
Ses Kodekleri ve Özellikleri	G7.29A/B, G.711µ/a-law, G.726, G.722(geniş bant), G723, iLBC, OPUS, bant içi ve bant dışı DTMF(ses içi, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC desteği
Telefon Özellikleri	Bekletme, aktarma, ileri, 3 yönlü konferans, arama bekletme, arama alma, ortak arama görünümü (SCA)/köprülü hat görünümü (BLA), indirilebilir telefon defteri (XML, LDAP, 1000 girişe kadar), arama bekletme, arama kaydı (2000 kayda kadar), ekranın XML özelleştirilmesi, telefon açıkken otomatik çevirme, otomatik cevaplama, çevirmek için tıkla, esnek arama planı, hot-desking, kişiselleştirilmiş müzikli zil sesi-ri ve beklemede müzik, sunucu yedekliliği ve yük devretme
HD Ses	Evet, geniş bant ses destekli HD ahize ve hoparlör
Baz Standı	Evet, 2 aç konumu mevcuttur, Duvara Monte Edilebilir (Duvara Monte *ayrı satılır)
QoS	Katman 2 QoS (802.1Q, 802.1P) ve Katman 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS
Güvenlik	Kullanıcı ve yönetici düzeyinde şifreler, MD5 ve MD5 oturum bazlı kimlik doğrulama, 256 bit AES şifreli yapılandırma dosyası, SRTP, TLS, 802.1x medya erişim kontrolü, güvenli ön yükleme
Çok dilli	İngilizce, Almanca, İtalyanca, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Rusça, Hırvatça, Çince, Korece, Japonca ve daha fazlası
Yükseltme/Yapılandırma	FTP/TFTP/HTTP/HTTPS üzerinden Ürün Bilgisi Güncellemesi, GDMS/TR-069 veya AES şifreli XML yapılandırma dosyası kullanarak toplu yapılandırma
Güç ve Yeşil Enerji Verimliliği	Evrensel güç adaptörü dahildir: Giriş: 100-240V; Çıkış: +5V, 0.6A; Ethernet üzerinden Entegre Güç (802.3af) Maksimum güç tüketimi 3W (güç adaptörü) veya 3.8W (PoE)
Sıcaklık ve Nem	Çalışma: 0°C ila 40°C Saklama: -10°C ila 60°C Nem: %10 ila %90 yoğunlaşmaz
Paket İçeriği	GRP2613 telefon, kablolu ahize, telefon standı, 5V güç adaptörü, ağ kablosu, Hızlı Kurulum Kılavuzu, GPL lisansı
Fiziksel	Boyutlar: 203mm x 193mm x 52,1mm ; Birim ağırlığı: 554g ; Paket ağırlığı: 936g
Uyum	FCC: Kısım 15 Sınıf B; FCC Kısım 68 HAC CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62368-1 RCM: AS/NZS CISPR32;AS/NZS 61000.3.2; AS/NZS 61000.3.3;AS/NZS 62368.1; AS/CA S004 IC: ICES-003; CS-03