



Punto di accesso Wi-Fi Wave-2 802.11ac esterno a lungo raggio GWN7600LR

Questo punto di accesso Wi-Fi a lungo raggio è progettato per offrire un supporto di copertura più esteso. Ideale per soluzioni Wi-Fi esterne grazie al suo involucro impermeabile e alla tecnologia resistente al calore. Il GWN7600LR è dotato di 2x2:2 MU-MIMO doppia banda con tecnologia che forma fascio e un sofisticato design di antenna per capacità di rete massima e gamma di copertura Wi-Fi estesa fino a 300 metri. Per assicurare un'installazione e gestione facilitata, il GWN7600LR usa design di gestione di rete distribuito senza centralina ed una centralina nascosta nell'interfaccia utente web del prodotto. Ciò consente a ogni punto di accesso di gestire una rete di fino a 30 AP GWN in modo indipendente senza la necessità di hardware/software centralina separato e senza punto di guasto singolo. Le sue caratteristiche facilitate di installazione e gestione, unite ad un supporto di copertura extra e alle sue capacità di prestazione avanzata, rendono il GWN7600LR un punto di accesso esterno ideale per gli utilizzi con reti wireless di media gamma.



Gigabit

Canale di comunicazione wireless 1.27Gbps e 2x porte fisse Gigabit



MU-MIMO a doppia banda 2x2:2 con tecnologia beamforming



PoE

Supporta Power-over-Ethernet (PoE/PoE+) 802.3af e 802.3at



Supporta più di 450 client Wi-Fi della concorrenza



300 meters

Raggio di copertura fino a 300 metri



QoS

QoS avanzato per assicurare prestazioni in tempo reale di applicazioni a bassa latenza



Avvio sicuro anti-hacker e blocco di informazioni sensibili tramite firme digitali, certificato di sicurezza unico/password casuale default per dispositivo



Il controller integrato può gestire fino a 30 AP locali della serie GWN; GWN.Cloud offre la gestione illimitata degli AP; GWN.Manager offre un controller software a livello locale

Standard Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wave-2)
Antenne	2x 2.4 GHz, potenza 4 dBi, antenna interna 2x 5 GHz, potenza 5 dBi, antenna interna
Valori dati Wi-Fi	IEEE 802.11ac: 6.5 Mbps a 867 Mbps IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps IEEE 802.11n: Da 6.5 Mbps a 300 Mbps; 400 Mbps con 256-QAM a 2.4GHz IEEE 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps <i>*Il canale di comunicazione reale può cambiare in base a diversi fattori tra cui le condizioni ambientali, la distanza tra i dispositivi, l'interferenza radio nell'ambiente di utilizzo e l'unione di dispositivi nella rete.</i>
Bande di frequenza	2.4GHz radio : 2.400 - 2.4835 GHz 5GHz radio: 5.150 - 5.250 GHz, 5.725 - 5.850 GHz <i>*In alcune regioni non è possibile utilizzare tutte le bande di frequenza. La banda 5150-5350 MHz è consentita per l'uso interno solo negli stati dell'UE.</i>
Larghezza di banda del canale	2.4G: 20 e 40 MHz 5G: 20,40 e 80 MHz
Wi-Fi e Sicurezza del sistema	WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise (TKIP/AES), avvio sicuro anti-hacker e blocco di informazioni sensibili tramite firme digitali, certificato di sicurezza unico e password casuale default per dispositivo
MIMO	2x2:2 2.4GHz (MIMO), 2x2:2 5GHz (MU-MIMO)
Raggio di copertura	Fino a 300 metri (984 ft) <i>*Il raggio di copertura può variare in base all'ambiente</i>
Potenza massima TX	2.4G: 26dBm (FCC) / 16dBm (CE) 5G: 26dBm (FCC) / 18dBm (CE) <i>*La potenza massima varia in ogni paese, per banda di frequenza e valore MCS</i>
Sensibilità ricevitore	2.4G 802.11b:-100dBm @1Mbps,-93dBm@11Mbps;802.11g:-95dBm @6Mbps,-76dBm@54Mbps; 802.11n 20MHz:-72dBm @MCS7;802.11n 40MHz:-70dBm @MCS7 5G 802.11a:-93dBm @6Mbps,-76dBm @54Mbps;802.11ac 20MHz:-68dBm @MCS8;802.11acHT40:-65dBm @MCS9;802.11ac 80MHz:-60dBm @MCS9
SSID	32 SSID totali, 16 per radio (2,4 Ghz e 5 Ghz)
Clienti concorrenti	Più di 450
Interfacce di rete	2x con Porte Ethernet 10/100/1000 Base-T con auto-rilevamento
Porte ausiliarie	1x foro per reset
Montaggio	Supporto base esterno e supporto di copertura inclusi
LED	1 LED tricolori per rilevamento del dispositivo e indicazione di stato
Protocolli di rete	IPv4, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM
QoS	802.11e/WMM, VLAN, TOS
Gestione della rete	Il controller integrato può gestire fino a 30 AP locali GWN GWN.Cloud offre una piattaforma di gestione cloud gratuita per AP GWN senza limiti GWN.Manager offre un controller software a livello locale per un massimo di 3.000 AP GWN
Potenza ed efficienza energetica	Conforme a Power over Ethernet 802.3af e 802.3at Consumo di energia massimo: 12.9 W (alimentazione PoE); 23.0 W (alimentazione PoE+)
Ambiente	Esercizio: da -30°C a 60°C Conservazione: da -30°C a 70°C Umidità: da 5% a 95% senza condensa
Dimensioni	Dimensione unità: 290 x 150 x 35 mm; Peso unità: 708 g Dimensione unità + kit di montaggio: 290 x 150 x 56 mm; Peso unità + kit di montaggio: 1528,2 g Dimensioni totali imballaggio: 423 x 187 x 97 mm Peso totale imballaggio: 1844 g
Contenuto della confezione	AP Wireless 802.11ac Wave-2 esterno a lungo raggio, Kit di montaggio, Guida rapida d'installazione
Grado di impermeabilizzazione	Capacità di impermeabilizzazione livello IP66 se installato verticalmente
Conformità	FCC, CE, RCM, IC