



Telefono aziendale Wi-Fi portatile WP820

WP820 è un telefono Wi-Fi portatile progettato per adattarsi a una varietà di applicazioni aziendali e per il mercato verticale, tra cui vendita al dettaglio, logistica, medicina e sicurezza. Questo potente telefono portatile Wi-Fi è dotato di supporto Wi-Fi 802.11a/b/g/n dual-band integrato, design avanzato dell'antenna, supporto per il roaming e Bluetooth integrato per l'accoppiamento con cuffie e dispositivi mobili. Con l'aggiunta di 7,5 ore di conversazione e voce HD al doppio microfono, WP820 offre una potente combinazione di funzioni, mobilità e durata per soddisfare tutte le esigenze di telefonia portatile.




Wi-Fi dual-band con antenna dal design efficiente e supporto avanzato per il roaming




Bluetooth per la sincronizzazione di cuffie e dispositivi mobili (trasferimento contatti e di chiamata)



Voce HD e doppio microfono con tecnologia AEC e Noise Shield



Batteria ricaricabile da 1500 mAh, 7,5 ore di conversazione e 150 ore in standby



Accelerometro, pulsante anti-panico e pulsante push-to-talk integrati



Porta micro USB e jack per cuffie da 3,5 mm



2 profili SIP, 2 linee



Supporta *app Android personalizzate che si adattano allo schermo e ai tasti del telefono

Protocolli/Standard	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6
Codec voce & capacità	Supporto per G.711 μ /a, G.729 A/B, G.722 (banda larga), iLBC, Opus, in-band e DTMF fuori banda (in audio, RFC2833, SIP INFO) VAD, CNG, AEC, PLC, Ajb, AGC, ANS
Wi-Fi	Sì, Wi-Fi dual band integrato 802.11 a/b/g/n (2,4 GHz e 5 GHz)
Crittografia Wi-Fi	WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise
Grafica	LCD a colori TFT da 2,4 pollici (240 x 320)
Periferiche	3 tasti funzione, composizione, riaggancio, vivavoce, rubrica, tastiera retroilluminata, sensore di prossimità, acceleratore, motore di vibrazione, volume, navigazione
Bluetooth	Sì, Bluetooth 4.2
Porte ausiliarie	Jack per cuffie da 3,5 mm, porta micro USB per ricarica, doppio microfono, LED bicolore
Telefonia	Trattenimento, trasferimento, inoltro, audio conferenza a 3 vie, rubrica scaricabile (XML, LDAP, fino a 1000 voci), chiamata in attesa, registro chiamate (fino a 100 entrate), composizione automatica allo sgancio, risposta automatica, click-to-dial, piano di composizione flessibile, hot desking, suonerie musicali personalizzate e musica in attesa, ridondanza server e failover, push to talk
Sistema operativo	Android 7.0, supporta app Android personalizzate che si adattano allo schermo e alla tastiera del telefono <i>* Quando si usano applicazioni Android, si possono applicare limitazioni. Nessun touchscreen disponibile, solo navigazione con chiave fisica su schermo LCD piccolo 320x240.</i>
Sicurezza	Password di livello utente e amministratore, autenticazione basata su MD5 e MD5, file di configurazione sicura basato su AES a 256 bit, controllo di accesso ai supporti SRTP, TLS, 802.1x
Audio HD	Sì, sia sul telefono che sul vivavoce con supporto per audio a banda larga, HAC supportato
Qualità del servizio (QoS)	802.11e (WMM) e livello 3 (ToS, DiffServ, MPLS)
Multi lingua	Inglese, arabo, cinese, ceco, olandese, tedesco, francese, ebraico, italiano, giapponese, polacco, portoghese, russo, spagnolo, turco, eccetera
Aggiornamento/Provisioning	Aggiornamento del firmware tramite TFTP/HTTP/HTTPS, mass provisioning tramite TR-069 o file di configurazione XML crittografato, caricamento manuale, USB
Potenza ed efficienza energetica	Adattatore di alimentazione universale incluso Ingresso: 100-240 V CA, uscita: +5 V CC, 1 A (5 W) Batteria agli ioni di litio da 1500 mA, 150 ore in standby e 7,5 ore di conversazione
Dimensioni	Dimensioni delle cuffie: 168,5 x 52,5 x 21,8 mm Dimensioni della base del caricatore: 76 x 73 x 81 mm Peso del portatile: 161 g Peso del portatile con pacchetto (Guida di installazione rapida non inclusa): 456 g
Temperatura e umidità	Temperatura di esercizio: da 0 °C a 45 °C; umidità di esercizio: 10-90% (non condensante) Temperatura di conservazione: da -20 °C a 60 °C; umidità di conservazione: 10-90% (non condensante)
Contenuto della confezione	Unità portatile, alimentatore universale, base per caricabatterie, clip per cintura, 1 batteria agli ioni di litio, Guida di installazione rapida
Resistenza	Caduta protetta da 1,2 metri di altezza
Conformità	CE: EN 301 893; EN 300 328; EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62368-1; EN 301 489-1/17; EN 50360; EN 62479; EN 50663; EN 50566. FCC: FCC Part 15B; FCC Part 15C; FCC Part 15E; FCC Part 68 HAC. RCM: AS/NZS 4268; AS/NZS 60950.1; AS/NZS CISPR 32; CISPR 35; AS/CA S004; AS/ACIF S040. Japan: MIC-R; China: SRRC; EAC; RoHS 2.0(2011/65/EU&(EU)2015/863) REACH.