



GRANDSTREAM
CONNECTING THE WORLD



Kurumsal Taşınabilir Wi-Fi Telefon WP820

WP820, perakende, lojistik, medikal ve güvenlik de dahil olmak üzere çeşitli kuruluşlara ve dikey pazar uygulamalarına uygun olacak şekilde tasarlanmış taşınabilir bir Wi-Fi telefondur. Bu güçlü, taşınabilir Wi-Fi telefon, entegre çift bantlı 802.11a/b/g/n Wi-Fi desteği, gelişmiş anten tasarımı ile dolaşım desteği ve kulaklıklarla ve mobil cihazları eşleştirmek için entegre Bluetooth ile donatılmıştır. 7,5 saatlik konuşma süresi çift mikrofonlu ve HD ses eklemesiyle WP820, tüm taşınabilir telefon ihtiyaçlarına uygun özellikler, mobilite ve dayanıklılığın güçlü kombinasyonu ile donatılmıştır.



Verimli anten tasarımı ve gelişmiş dolaşım desteğine sahip çift bantlı Wi-Fi




Kulaklıkları ve mobil cihazları senkronize etmek için Bluetooth (kişiler ve arama aktarma)



AEC ve Ses Kalkanı Teknolojisi ile HD ses ve çift mikrofon tasarımı



Şarj edilebilir 1500mAh pil, 7,5 saat konuşma süresi, 150 saat bekleme süresi



Bas konuş, panik ve diğer ilgili fonksiyonlar için ivme ölçer ve yapılandırılabilir düğme



Mikro USB portu ve 3,5 mm kulaklık jakı



2 SIP hesabı,
2 hat



Telefonun ekranına/
tuşlarına uygun özel
Android* uygulamalarını
destekler

Protokol/Standartlar	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A kaydı, SRV, NAPTR), DHCP, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6
Ses Kodekleri ve Özellikleri	G.711µ/a, G.729A/B, G.722 (geniş bant), iLBC, Opus, bant içi ve bant dışı DTMF(ses içi, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNR, AEC, PLC, AFB, AGC, ANS
Wi-Fi	Evet, entegre çift bantlı Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2.4GHz ve 5GHz)
Wi-Fi Şifreleme	WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise
Grafik	2.4 inç (240x320) TFT renkli LCD
Çevre Birimleri	3 yazılım tuşu, arama, kapatma, hoparlör, telefon defteri, arkadan ışıklandırılabilir tuş takımı, yakınlık sensörü, hızlanma, titreşim motoru, ses düzeyi düğmesi ve navigasyon tuşları
Bas Konuş	Bas konuş, panik araması ve diğer ilgili fonksiyonlar için kişiselleştirilebilir düğme
Bluetooth	Evet, Bluetooth 4.2
Yardımcı Portlar	3,5 mm kulaklık jakı, şarj için Mikro USB portu, çift mikrofonlu çift renkli LED
Telefon	Bekletme, aktarma, ileri, 3 yönlü konferans, indirilebilir telefon defteri (XML, LDAP, 1000 kayda kadar) bekleyen arama, arama kaydı (100 kayda kadar), telefon açıkken otomatik çevirme, otomatik cevaplama, çevirmek için tıkla, esnek arama planı, hot desking, kişiselleştirilmiş müzikli zil sesleri ve beklemede müzik, sunucu yedekliliği ve yük devretme, bas konuş
İşletim Sistemi	Android 7.0, telefonun ekranına/tuş takımına uygun özel Android uygulamalarını destekler <i>*Android uygulamalarının kullanımı sırasında sınırlamalar olabilir. Dokunmatik ekran yok, sadece küçük LCD 320x240 ekranda fiziksel tuş taraması.</i>
Güvenlik	Kullanıcı ve yönetici düzeyinde şifreler, MD5 ve MD5 oturum bazlı kimlik doğrulama, 256 bit AES tabanlı güvenli yapılandırma dosyası, SRTP, TLS, 802.1x medya erişim kontrolü
HD Ses	Evet, geniş bant ses destekli ahizde ve hoparlörde HAC desteği
QoS	802.11e (WMM) ve Katman 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS
Çok dilli	İngilizce, Arapça, Çince, Çekçe, Hollandaca, Almanca, Fransızca, İbranice, İtalyanca, Japonca, Lehçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca, Türkçe ve daha fazlası
Yükseltme/Yapılandırma	TFTP/HTTP/HTTPS üzerinden Ürün Bilgisi Güncellemesi, TR-069 veya şifreli XML yapılandırma dosyası kullanarak toplu yapılandırma, manüel yükleme, USB yükseltme
Güç ve Yeşil Enerji Verimliliği	Evrensel güç adaptörü dahildir Giriş: 100-240VAC; Çıkış: +5VDC, 1A (5W) 1500mA Li-ion pil, 150 saat bekleme süresi ve 7,5 saat konuşma süresi
Fiziksel	Kulaklık boyutları: 168,5 x 52.5 x 21,8mm Şarj yuvası boyutları: 76 x 73 x 81mm Ahize ağırlığı: 161g Ahize paket ağırlığı (QIG hariç): 456g
Sıcaklık ve Nem	Çalışma Sıcaklığı: 0°C ila 45°C; Çalışma Nemi %10-90 (yoğuşmasız) Saklama Sıcaklığı: -20°C ila 60°C; Saklama Nemi: %10-90 (yoğuşmasız)
Paket İçeriği	Ahize ünitesi, evrensel güç kaynağı, şarj yuvası, tutturma klipsi, 1 Li-ion pil, Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Dayanıklılık	1,2 metre yükseklikten düşmeye dayanıklı
Uyum	CE: EN 301 893; EN 300 328; EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62368-1; EN 301 489-1/17; EN 50360; EN 62479; EN 50663; EN 50566. FCC: FCC Part 15B; FCC Part 15C; FCC Part 15E; FCC Part 68 HAC. RCM: AS/NZS 4268; AS/NZS 60950.1; AS/NZS CISPR 32; CISPR 35; AS/CA S004; AS/ACIF S040. Japan: MIC-R; China: SRRC; EAC; RoHS 2.0(2011/65/EU)&(EU)2015/863) REACH.